



Door Sweeps

 **WARNING:** These products can expose you to chemicals including chloroprene or DINP Diisononyl phthalate, which are known to the State of California to cause cancer and/or developmental and reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

 **ADVERTENCIA:** Estos productos pueden exponerlo a productos químicos incluyendo el cloropreno o ftalato de di-isononilo DINP, que el estado de California considera causante de cáncer y/o daños al desarrollo y al sistema reproductivo. Para mayor información visite la página www.P65Warnings.ca.gov.

Installation Instructions

1. Cut sweep to fit.
2. Close door. Hold sweep at bottom of door. Tap down until contact is made between the sweep and threshold.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit.
5. Install with screws provided.
6. Adjust position so sweep does not impede proper closing and latching of door.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el guardapolvo a la medida.
2. Cierre la puerta. Sostenga el guardapolvo en la parte inferior de la puerta. Golpeé suavemente hasta que el guardapolvo haga contacto con el umbral.
3. Marque los orificios de los tornillos.
4. Taladre los orificios para los tornillos usando una broca de 7/64".
5. Instale con los tornillos suministrados.
6. Ajuste la posición para que el guardapolvo no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY H

Smoke and Draft Control gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA 105, IBC for use on "S" label doors.

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORÍA H

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire (Categoría H)
probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA 105,
IBC para usarse en puertas etiquetadas "S".